

IMP-Nummer 11-04367-001
 Projekt 440021

Markierungsprüfung:	Sichtbarkeit Griffigkeit
---------------------	-----------------------------

Seite 1 von 1

Roberit AG
 Markierung & Signalisation
 Hauserstrasse 53
 CH-5210 Windisch

Objekt	Muster (farbliche Gestaltung)
Bemerkungen	Luxorit Antigliss, hellgrau/grün
Applikateur (Firma)	Roberit AG
Markierungstyp	2k Kaltplastik, 1-Schicht System
Produkt	Sand 0.5 - 1.2 mm / Glasgranulat 0.4 - 1.4mm / Material:Sand 2:1

Messabschnitt	1	2	3	4	5
Kilometer	-				
Fahrtrichtung	-				
Applikationsdatum	-				
Messdatum	24.08.2011				

Bewertung nach Norm

Parameter	Qd	RL trocken	RL nass	Griffigkeit
Einheit	[mcd/m ² ·lx]	[mcd/m ² ·lx]	[mcd/m ² ·lx]	PTV - Einheit
Norm	SN 640 877	SN 640 877	SN 640 877	SN 640 510b
Anforderung	keine	keine	keine	≥ 65
Messwerte	Qd	RL trocken	RL nass	Griffigkeit
Messabschnitt 1	-	-	-	69
Ergebnis	-	-	-	erfüllt

Basel, den 24. August 2011

IMP Bautest AG

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Messstellen

